

Stationary piston sampler

固定ピストン式シンウォールサンプラー

★ TS-5



◇固定ピストン式シンウォールサンプラー(TS-5)



固定ピストン式シンウォールサンプラー	
型 式	TS-5
全 長(mm)	1166
コア長(mm)	887
サンプラー外径(mm)	φ78
採取コア径(mm)	φ75
質 量(kg)	11.5
商品コード	T2403-07800

[用途]

飽和状態にある軟弱な細粒土、すなわちN=0~4程度のシルト、粘土、有機質土などを乱さない様に採取する器具です。

◇シンウォールライナ

シンウォールライナ	
外 径(mm)	φ78
内 径(mm)	φ75
長 さ(mm)	1000
質 量(kg)	2.9
商品コード	T2401-07804



[用途]

固定ピストン式、水圧式サンプラーなどのサンプリングチューブとして使用します。



静岡工場	〒426-0002	静岡県藤枝市横内800-30	(054)644-2100
東京支店	〒336-0038	埼玉県さいたま市南区関 1-13-5	(048)789-6317
東北支店	〒983-0034	宮城県仙台市宮城野区扇町1-7-1	(022)236-5101
北陸支店	〒933-0331	富山県高岡市中保1204	(0766)31-2620
広島支店	〒733-0821	広島県広島市西区庚午北4-9-40	(082)271-2858
大阪支店	〒574-0076	大阪府大東市曙町6-41	(072)874-6654

<http://www.kk-fuso.co.jp>