

# Sediment tube coupling

セジメントチューブ・カップリング

★セジメントチューブ

★セジメントチューブカップリング

★ダブルコアチューブ用  
セジメントカップリング



<b>FUSO</b> 株式会社 扶桑工業 機械事業部	静岡工場	〒426-0002 静岡県藤枝市横内800-30	(054)644-2100
	東京支店	〒336-0038 埼玉県さいたま市南区関 1-13-5	(048)789-6317
	東北支店	〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町1-7-1	(022)236-5101
	北陸支店	〒933-0331 富山県高岡市中保1204	(0766)31-2620
	広島支店	〒733-0821 広島県広島市西区庚午北4-9-40	(082)271-2858
	大阪支店	〒574-0076 大阪府大東市曙町6-41	(072)874-6654

<http://www.kk-fuso.co.jp>



## Sediment tube coupling

### ◇セジメントチューブ

#### [用途]

スライムを採取，収容する管で、コアチューブ上部のセジメントチューブカップリングと接続して使用します。左ネジが切っております。

※本製品は、**受注生産**となっております。

チューブ径，長さ，端末形状をご指定下さい。

※チューブ寸法は、コアチューブと同等品となります。



### ◇セジメントチューブカップリング

#### [用途]

コアチューブとセジメントチューブを接続しさらにロッドを接続する継手。セジメントチューブと接続部分は、左ネジが切っております。



呼 称	64	74	84	99	114
外径(mm)	64	74	84	99	114.3
有効長(mm)	60	60	60	65	60
接続ネジ	40.5				
質 量(kg)	1.8	2.6	3.5	5.0	7.7
商品コード	T1001 -06440	T1001 -07440	T1001 -08440	T1001 -09940	T1001 -11440

※127,140,165サイズも製作いたします。

※190~318サイズも製作いたします。

※40.5以外のロッドネジも製作いたします。

## Sediment tube coupling

### ◇ダブルコアチューブ用セジメントカップリング

#### [用途]

ダブルコアチューブにセジメントチューブを接続する継手です。



呼 称	64	74	84
外径(mm)	64	74	84
有効長(mm)	50	50	50
接続ネジ	40.5		
質 量(kg)	1.8	2.6	3.5
商品コード	T1002 -06440	T1002 -07440	T1002 -08440

※99,114 サイズも製作いたします。