

Boring rod-coupling

◇ウイングカップリング

[用途]

ダブルコアチューブの真上に接続し、引揚時リーマの役目をし、ダブルコアチューブヘッドの摩耗防止を目的とします。

呼 称	66	76	86
外径(mm)	66	76	86
長さ(mm)	110		
接続ネジ	40.5		
質 量(kg)	0.9	1.0	1.1
商品コード	T2507 -40066	T2507 -40076	T2507 -40086



Boring rod coupling

ボーリングロッド・カップリング

★ボーリングロッド

★摩擦圧接ロッド

★ボーリングロッドカップリング

★ロッドレジューサ

★ウイングカップリング



FUSO 株式会社 扶桑工業 機械事業部

静岡工場	〒426-0002	静岡県藤枝市横内800-30	(054)644-2100
東京支店	〒336-0038	埼玉県さいたま市南区関 1-13-5	(048)789-6317
東北支店	〒983-0034	宮城県仙台市宮城野区扇町1-7-1	(022)236-5101
北陸支店	〒933-0331	富山県高岡市中保1204	(0766)31-2620
広島支店	〒733-0821	広島県広島市西区庚午北4-9-40	(082)271-2858
大阪支店	〒574-0076	大阪府大東市曙町6-41	(072)874-6654

<http://www.kk-fuso.co.jp>

FUSO

Boring rod-coupling

◇ボーリングロッド（カップリング 接続タイプ）

ボーリングロッド	
呼 称	40.5
外 径(mm)	φ40.5
内 径(mm)	31
カップリング 内径(mm)	18

[用途]

回転および推力をビットに伝え流体を刃先に供給する鋼管です。

STM-R90材使用！！



3.0	13.1	T0122-04005	T0125-04005
2.0	8.9	T0122-04004	T0125-04004
1.5	6.8	T0122-04003	T0125-04003
1.0	4.7	T0122-04002	T0125-04002
0.5	2.6	T0122-04001	T0125-04001
0.3	1.8	T0122-04009	T0125-04009
長さ(m)	質量(kg)	住友製	山和製
商品コード			

◇摩擦圧接ロッド（FW40.5）

摩擦圧接ロッド（FW40.5）	
呼 称	FW40.5
外 径(mm)	φ40.5
オス内径(mm)	20
メス内径(mm)	23

**接続部に合金鋼使用
ネジ強度大幅に向上！！**



[用途]

φ40.5の管体の両端にオス、メスのジョイントを摩擦圧接したボーリングロッドです。

3.0	13.1	T0145-04015
2.0	8.9	T0145-04014
1.5	6.8	T0145-04013
1.0	4.7	T0145-04012
0.5	2.6	T0145-04011
長さ(m)	質量(kg)	商品コード

Boring rod-coupling

◇ボーリングロッドカップリング

[用途]

ロッドとロッドの接続に使用します。

呼 称	40.5	45	50
外 径(mm)	40.5	45	50
有効長(mm)	50	50	60
質 量(kg)	0.75	0.85	1.45
商品コード	T0201 -04003	T0201 -04501	T0201 -05001



※45, 50は、受注生産です。

※上記以外のロッドネジも製作いたします。

◇ロッドレジューサ

[用途]

ボーリングロッドやビット等のネジサイズが異なるものを接続する時に用いる継手です。

接続ネジ	㊦(P)	40.5	50
	㊦(B)	50	40.5
外 径(mm)		50	50
有効長(mm)		90	70
質 量(kg)		0.9	1.1
商品コード		T2601 -02041	T2601 -04021



※40.5, 50以外のロッドネジも製作いたします。